

TA iQ RWD

UNIEKE KENMERKEN

- Laagste zithoogte (38cm)
- Comfortabele & instelbare vering
- Hoge snelheid (13km/u)
- Stabiel rijgedrag
- Binnen & buitengebruik



Laagste zithoogte 38cm, inclusief een lift- en kantelverstelling (45°)

De TA IQ RWD heeft uitstekende rijeigenschappen, zoals een volledig individueel instelbaar veersysteem en een zeer laag zwaartepunt, waardoor de stoel zeer stabiel blijft bij het rijden.

De TA iQ RWD is zeer gemakkelijk in het dagdagelijks gebruik. Hij past onder de meeste tafels (zithoogte zonder kussen is 38cm). Je kunt er probleemloos een taxibus mee inrijden en deze stoel is handig in gebruik bij een eigen voertuig.

Deze stoel heeft, ondanks de laagste zithoogte op de markt, nog steeds een grote batterijcapaciteit. Met zijn 2x 80Ah batterijen heb je een bereik van 40km. Voor een nog grotere autonomie kun je de TA IQ RWD optioneel met 2x100Ah batterijen uitrusten.

Dankzij de ruime instelmogelijkheden van het zitsysteem (in breedte én diepte), kan de stoel makkelijk mee evolueren met gewichtswijzigingen van de gebruiker. De TA-rolstoel is ook uitermate geschikt voor het monteren van een zitschelp.

Een stevig en comfortabel zit-en rugstelsysteem, dat veel steun biedt én zich aanpast aan de contouren van de gebruiker

De TA iQ RWD is standaard uitgerust met een Varilite-zitsysteem met diverse rug- en zitkussens in verschillende uitvoeringen en maten. Deze zit- en rugsystemen zijn uitgerust met een zelfopblaasbaar systeem met ventielen dat zich bij gebruik meteen aanpast aan het bekken én de rug contouren van de patiënt. De TA-rolstoel kan verder worden uitgerust met de meest gangbare zitsystemen.

Gepersonaliseerde oplossingen zijn mogelijk

De TA iQ RWD kan worden geprogrammeerd naar behoefte van de gebruiker. De TA iQ RWD is standaard voorzien van een R-net joystick besturing met kleurendisplay. Optioneel zijn alle andere P&G besturingen, en/of individuele besturingen mogelijk. Informeer bij onze productspecialisten voor mogelijke toepassingen.

Alle TA stoelen doorstonden de crashtesten met glans, zowel met fixatie riemen- als met het Dahl docking station. Zie de behaalde ISO-normen bij de specificaties.

De stoel is makkelijk meeneembaar, in station wagen door neerklapbare rugleuning. (optioneel)



Specificaties

Max. snelheid vooruit	13 km/u
Max. afstand	40 km
Max. gebruikersgewicht	140
Hoog / laag verstelling	30 cm
Kantelverstelling	45°
Draaicirkel	100 cm
Draaistraal	50 cm
Accu's	2 x 80 Ah
Maximale laadstroom	8 Ah
Motoren	2 x 350 Watt
Elektronica	R-net

Lengte zonder beensteunen	82 cm
Breedte chassis	63 cm
Zithoogte	38 cm
Rugverstelling	50° - 80°
Voetplaat elektrisch in hoogte verstelbaar	Ja
Max. obstakelhoogte	10 cm
Vrije hoogte	7 cm
Wiel afmetingen: aandrijf	3.00*8
Wiel afmetingen: zwenk	200*50
ISO 7176-21:2009	Ja
Crashtested ISO 7176-19:2008	Ja

Verkrijgbare opties

Elektrische zithoogteverstelling	Ja
Elektrische kantelverstelling	Ja
Elektrische rugverstelling	Ja
Elektrische beenverstelling	Ja

Diverse displays	Ja
Elektrische in hoogte verstelbare voetplaat	Ja
Seat-glide	Ja

Informeer bij uw productspecialist voor overige toepassingen